



ROGYFLOC

Vlokmiddel voor zwembaden

- Rogyfloc** is hoog geconcentreerd en daardoor zuinig in gebruik.
- Rogyfloc** wordt kort voor het filter toegevoegd. Dit is mogelijk door de snelle vlokvorming.
- Door de zuiverheid van **Rogyfloc** komen er geen verstoppingen voor in de leidingen.
- Door continu **Rogyfloc** toe te passen worden colloïdaal opgeloste en volledig opgeloste organische vervuilingen uit het zwembadwater verwijderd.

Toepassingsgebied

Helder, kleurloos vlokmiddel, speciaal ontwikkeld om verontreinigingen die voorkomen in zwembadwater e.d. op te vangen in het filter. Het voorkomt tevens verstopping van het filter, waardoor de periodes tussen de filterspoeling verlengd kunnen worden..

Verpakking

Polycontainer à 20 kg.

Toepassing

Als er een doseerpomp aanwezig is, kan **Rogyfloc** direct aan het water toegevoegd worden.

Algemeen: 0,2 tot 1 ml **Rogyfloc** per m³ rondgepompt water.

Rekenvoorbeeld:

Pompcapaciteit m³/uur x 24 (uur) x 0,2 ml. Indien nodig concentratie verhogen.

Eigenschappen

Fysisch aspect	:	kleurloze vloeistof
pH onverdund	:	4,5
Geur	:	geen
Oplosbaarheid in water	:	volledig

Veiligheid

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS). Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.